

Beschichtung Compete

AG-454

Universalbeschichtung

Gebinde: 10 l Kanister | 60 VE / Palette

Gisbau Code: GE20

pH-Wert: 8-9

VOC g/l: =0%

Dosierung: pur



- einsetzbar auf vielen Bodenbelägen
- für glänzende Oberflächen
- strapazierfähig
- Strapazierfähigkeit wird durch Mehrfachauftrag erhöht



Beschreibung:

Die Beschichtung eignet sich zur Langzeitpflege und Schutz von allen wasserunempfindlichen Böden, zum Beispiel Kunststoff-, Vinyl- und Steinböden. Sie erzeugt ohne Polieren einen sehr harten Hochglanz und bildet einen widerstandsfähigen Schutz gegen Wiederanschmutzung.

Anwendung:

- Langzeitpflege für nicht-saugende Bodenbeläge (z.B. Linoleum, PVC.)
- Nicht für unbehandeltes Parkett geeignet.
- Nach erfolgter Grundreinigung ein- bis zweimaliger Auftrag mit Wischer oder Lammfell im Kreuzverfahren vornehmen, zwischen den Aufträgen trocknen lassen (letzte Trocknung über Nacht).
- Anwendung bei Raumtemperatur, nicht bei Frosttemperaturen auftragen.
- Frostfrei zu lagern.

Dosierung:

pur
Verdünnung als Wischpflege 80-120ml/8l Wasser auf beschichteten, und 120-160ml/8l auf unbeschichteten Böden verdünnen.



Stand: 31.05.2017

Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung unseren aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgfältig geprüft haben. Aufgrund vielfältiger Oberflächen sind diese Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffälligen Stelle ein Vorversuch durchzuführen. Es gelten unsere bekannten AGBs. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. Bitte beachten Sie vor Anwendung sorgfältig die Sicherheits- und Anwendungshinweise auf dem Etikett oder der Produktinformation. Produkte mit Biozide vorsichtig verwenden!

Beschichtung Compete

AG-454

Universalbeschichtung

Einstufung und Kennzeichnung

Inhaltsstoffe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:

<5% Phosphate, <5% nichtionische Tenside.

Weitere Inhaltsstoffe:

Wachse, Konservierungsmittel, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, wasserlösliche Lösemittel.

Einstufung und Kennzeichnung:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) 1272/2008.

Gefahrenhinweise:

EUH208: Enthält a mixture of: 5-chloro-2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 247-500-7] and 2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 220-239-6]. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Umweltinfo:

Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (leicht abbaubar).

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender auf Anfrage erhältlich.

Stand: 31.05.2017

Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung unseren aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgfältig geprüft haben. Aufgrund vielfältiger Oberflächen sind diese Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffälligen Stelle ein Vorversuch durchzuführen. Es gelten unsere bekannten AGBs. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. Bitte beachten Sie vor Anwendung sorgfältig die Sicherheits- und Anwendungshinweise auf dem Etikett oder der Produktinformation. Produkte mit Biozide vorsichtig verwenden!